

# HP DeskJet 1600C/1600CM 印表機 技術資料



為了符合辦公室專業人士的完整需求, HP 設計了這兩款 Desklet 1600C 與1600CM 印表 機具有快速, 高品質的黑色與彩色輸出一即使用的是普通紙限! 而且擴充實易, 同時具有振路選項功能,可以與您的企業一司成長。事實上, 這兩款卻表機除了提供超值的功能外, 其價格也相當平易。它們是任何涉公室或工作詳細的最佳投資。

## 專業品質的輸出

- · 以 HP Print Quality Advantage 以及解析度增强技術 (REt) 臺 生數程、600 x 600 dpt 的黑色 文字列印。
- · 無頓料配方的黑色關水。
- · 高撞擊形色列印。
- · HP CotorSmart: 一種突發性的 技術,以求得最能彩色效果。
- PCL 5C/E: 與 HP LaserJet 系 到的字形與邊際相容性。

# 快速的辦公室效率

· 市面上最快速的噴墨引擎。

- Intel 32-黄元 RISC 品片加速機 家處理。
- · 那色文字列印高鑑 9 ppm。
- ·快速彩色列印高達 4 ppm。
- 內建式加熱器讓快速、快乾的桶 出隨手可得。
- 可在普通紙張或其他媒質上得到 極佳輸出效果。
- · 每個月 12,000 頁列印能力,足 以應付最繁重的辦公室工作量。

## 簡易的網路相容性

- ·以標準的 HP JetDirect Pant Servers 極易運主現有網路。
- · Novell 認證。
- · Etherner 海LocalTalk的建在 FIP DeskJet 1600CM 为。
- ·智慧偵測網路協定、印表機語言 與 1/O。
- · HP Desklet 1600C: 在 DOS、 Windows、HP Unix、SunOS與 Solaris 電腦下的網路功能 PCL 5C/E 列印。
- HP DeskJet 1600CM: 內建式 PCL 5C/E 的網路預備功能,以

傑出與平價彩色列印 讓您的作品卓然出衆

及第 DOS、Windows、 Macintosh、 OS/2 赛 UNIX 電腦所建的 Adobe PostScript Level 2 器言。

·彈性的組織設定,可作為共享或 專屬的資源。

# 擴充性

- · 具彈貨與便利性的選購性 500 實普通紙 張卡匣。
- ·可讓完的印表機記憶體、可達 100MB。
- ·彈性的網路選項(參閱以上所述)
- ・HP Deskler 1600C 的遺跡性升 級套件・支援 Adobe PostScript Level 2 語言・

#### 實用的操作

- · 支援普通概張列印: 節宿紙張成本,
- · 每頁紙張低成本。
- · EconoFast 列印模式:墨水用量 原有 Normal 模式的一半。
- · 墨水用完值測器:當墨水區馬完 時,停止到印並通知使居者,篩 當墨水與紙張。
- · 高容量四色分裝墨水卡豆、箭省 墨水成去。
- ·電力節約功能:符合能源之星。



# 技術規格

	普通紙熬感應式噴墨列印			
墨水匣	四個高容量墨水匣:黑、青、紫紅、黄顏色:每個卡匣的墨水容量爲 42 cc 當墨水卡匣用完時,墨水用完警示會停止列印並會通知使用者。			
平坦、乾燥的輸出	內建式加熱器,隨手可得輸出			
	Pre sentation 模式	Normal 模式	EconoFast模式	
黑色列印速度*	8 ppm	8 ppm	9 ppm	
彩色列印速度*	1 ppm	2 ppm	4 ppni	
<b>架質尺寸</b>	A4 Letter Legal	信封: DL 與 C 5		
媒質類型	普通紙張・投影片、特殊與光面紙張、信封以及 LaserJet 樣式標簾(A 4/Le tter)。 運購性的途紙匣支援 Letter、Legal 與 A4 的普通紙。			
媒質重量	紙張 60 到 90 g/m² 信封 75 到 150 g/m² 選購性送紙匣可處理 60 到 135 g/m²			
某質傳送	可自動或手動傳送紙張り			Ü
煤質容量	輸入匣容納 180 張普通紙,100 張投影片:輸出匣容納 100 張普通紙,選購性送紙匣可另外			
	<b>里容納 500 張普道紙</b> 。			
介面	高速度 HP Bi-Tronics 型子介面提供的資料傳輸高達 200 KB/秒。 IEEE:12.84:網路介面維煙可接受所有 HP JetDirectI/O步(1)			
Ether ne t 與 Local Talk	包含在 HP De sk Jet			
自動的語言與 1/0 切換	E E			
網路協定偵測	是			
微處理器	Intel 32-bit RISC is	80960KB		
估計每月用量	最多 12,000 頁			
語言 1600C	HP PCL 5C/E。選	獨性的 PostS cript 1	Level 2	
1600CM	HP PCL SC/E* PostS cript Level 2			
記憶體 1600 C	標準 4 MB、可擴充至		ostS cript 安裝後可能	£ 70 MB
1600 CM	標準 6 MB,可擴充至		,	
字形				HP DeskJet 1600 CM
	Printer 16.67 點數		Calat year returning	Bitm apped Font Line
系統相容性	Printer 16.67 點數 軟體	НР І	DeskJet 1600C	
PC/XT/AT/與相容性	軟體 MS DOS	HP I		
	軟體 MS DOS MS DOS			HP DeskJet 1600CM
PC/XT/AT/與相容性	軟體 MS DOS MS DOS Windows	•		HP DeskJet 1600 CN
PC/XT/AT/與相容性 386·486·與 Pentium 電腦	軟體 MS DOS MS DOS Windows OS/2	•		HP DeskJet1600C1
PC/XT/AT/與相容性 386、486、與 Pentiun 電腦 Apple Macintosh	軟體 MS DOS MS DOS Windows OS/2 System 6.0.7 以及更	•		HP DeskJet1600C1
PC/XT/AT/與相容性 386·486·與 Pentium 電腦	軟體 MS DOS MS DOS Windows OS/2 System 6.0.7 以及更 HP-UX	高版本		HP DeskJet1600C1
PC/XT/AT/與相容性 386、486、與 Pentiun 電腦 Apple Macintosh	軟體 MS DOS MS DOS Windows OS/2 System 6.0.7 以及更 HP-UX SunOS ` Solaris(2)	高版本		HP DeskJet1600C1
PC/XT/AT/與相容性 386、486、與 Pentiun 電腦 Apple Macintosh	軟體 MS DOS MS DOS Windows OS/2 System 6.0.7 以及更 HP-UX	高版本		HP DeskJet 1600 CN
PC/XT/AT/與相容性 386、486、與 Pentiun 電腦 Apple Macintosh	軟體 MS DOS MS DOS Windows OS/2 System 6.0.7 以及更 HP-UX SunOS * Solaris(2* SCOUNIX	高版本 15 度到 35 度		HP DeskJet 1600 C
PC/XT/AT/與相容性 386·486·與 Pentium 進騰 Apple Macintosh 工作站	軟體 MS DOS MS DOS Windows OS/2 System 6.0.7 以及更 HP-UX SunOS * Solaris(2* SC O UNIX	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	DeskJet 1600C	HP DeskJet1600CN
PC/XT/AT/與相容性 386·486·與 Pentium 進騰 Apple Macintosh 工作站	軟體 MS DOS MS DOS Windows OS/2 System 6.0.7 以及更 HP-UX SunOS `Solaris(2' SCOUNIX  温度: 操作 攝氏 温度: 操作 攝氏	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	DeskJet 1600C  儲存 編氏 -45 均	HP DeskJet 1600 Cf
PC/XT/AT/與相容性 386·486·與 Pentium 進騰 Apple Macintosh 工作站	軟體 MS DOS MS DOS Windows OS/2 System 6.0.7 以及更 HP-UX SunOS `Solaris(2' SCOUNIX  温度: 操作 攝氏 温度: 操作 攝氏	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	DeskJet 1600C 儲存 編氏 -45度	HP DeskJet1600CN
PC/XT/AT/與相容性 386·486·與 Pentium 進騰 Apple Macintosh 工作站	軟體 MS DOS MS DOS Windows OS/2 System 6.0.7 以及更 HP-UX SunOS `Solaris(2' SCOUNIX  温度: 操作 攝氏 温度: 操作 攝氏	高版本    15 度到 35 度	DeskJet 1600C 儲存 編氏 -4.5 度 符模 4.6B(A)	HP DeskJet1600C1 ●
PC/XT/AT/與相容性 386、486、與 Pentium 進騰 Apple Macintosh 工作站	軟體 MS DOS MS DOS Windows OS/2 System 6.0.7 以及更 HP-UX SunOS `Solaris(2: SCOUNIX 温度: 操作 編氏 温度: 20到805 東音程度・伊-ISO	● ● ● ● 高版本 15 度到 35 度 非冷凝 929 6: 聲音層級 聲音能力 母音解力 10% 50/60 Hz	 	HP DeskJet1600C1 ●
PC/XT/AT/與相容性 386、486、與 Pentium 電腦 Apple Macintosh 工作站 環境	軟體 MS DOS MS DOS Windows OS/2 System 6.0.7 以及更 HP-UX SUNOS Solaris(2) SCOUNIX 温度: 操作 揚氏 退度: 没作 揚氏	● ● ● ● 高版本 15 度到 35 度 非冷凝 929 6: 聲音層級 聲音能力 母音解力 10% 50/60 Hz	 	HP DeskJet1600CN

- \* 估計數値・正確速度會依據系統組態、軟體程式・以及紙張數目而改變
- (1) 支援 Novell Netware,Microsoft LAN Manager,Windows for Workgroups,Windows NT;IBM LAN Server,HP·UX;SunOS;Solaris;SCO UNIX;IBM AIX 與 Apple Talk (Ether Talk 與 Local Talk)
- (2) 由 ColorSoft公司的 Open Print™ 工具程式支援
- ※所有廠牌和產品名稱是各公司的商標或註册商標。 本文件的資訊若有更改,恕不另行通知。
- ※如需進一步資訊·請洽詢最近的HP門市或 HP授權經銷商。



# 買得起的好品質

#### 訂購資訊

標準配備包含電源線、黑色與彩色墨水卡匣、 使用手冊、線上指引、以及 HP Premium紙張

樣本包,印表機介面卡不包含在內。

C3540A HP Desk Jet 1600C 印表機

C 3541A HP DeskJet 1600C M PostScript 印表 機 (包括 HP JetDirect Print Server for Ethernet 與 LocalTalk J25 52A)

C 3542A 1600C 的 PostS cript Level 2 Upgrade

Kit

C3130A 1MBSIMM C3131A 2MBSIMM

C3132A 4MBSIMM C3133A 8MBSIMM

C 3146A 16 M B S I M M D 3 5 7 8 A 3 2 M B S I M M

C3543A 500張紙匣

#### HP JetDirect Print Servers

J2 550A HP JetDirect Ehernet 介面 作 (10 Base-T)

J2 552A HP JetDirect Ehernet 介面卡 (10Base T 與 10Ba se2(細電纜)與 LocalTalk(DIN-8)

J2555A HP JetDirect Token Ring介值卡(DB9、RJ45)

J2374B HP JetDirect 介面程式/HP-UX 系統 J2375B HP JetDirect 介面程式/SunOS與 Solaris

UNIX 系統

列印卡匣

51645A 黑色列印卡匣

51640C 青色列印卡匣

51640M 紫紅色列印卡匣

51640Y 黄色列印卡匣

#### HP Prenium 紙張與投影片

51634Y Letter 尺寸 InkJet紙張、200張 51634Z A4 尺寸 InkJct紙張·200 張 C 383 4A Letter 尺寸 投影片· 50 張 C383.5A A4 尺寸 投影片、50 張 光面紙張、50張 C3836A Letter Rd C 383 7A A4 尺寸 光面紙張·50張 C 382 8A Letter 尺寸 投影片、20 張 C3832A A4 尺寸 投影片、20 張 光面紙張、10張 C 383 3A Letter 尺寸



C 383 IA A4 尺寸



光面紙張·10 張



HP 產品資料傳真服務系統:(02)719-5589

HP顧客服務中心 :(02)717-9609

HP北區硬體維修專線: (080)211-666

(02)717-9673

HP中區硬體維修專線: (04)327-0153 HP南區硬體維修專線: (080)733-733